



型号 S30 规格

工业级的扫地机

特点		
扫地系统		
清扫宽度		
单边刷	62.5 英寸	1,590 毫米
双边刷	80 英寸	2,030 毫米
主刷		
主刷清扫宽度 (混刷)	45 英寸	1,145 毫米
主刷提升	手动或者液压	手动或者液压
主刷更换	无需工具	无需工具
侧刷		
侧边刷直径	26 英寸	660 毫米
垃圾箱		
容积 (塑料)	14 立方英尺	396 升
载重 (塑料)	1,080 磅	490 千克
容积 (钢制)	14 立方英尺	396 升
载重 (钢制)	1,200 磅	544 千克
倾倒高度 (可变至)	60 英寸	1,525 毫米
灰尘控制系统		
过滤系统 (三级)		
第一级	栅栏式过滤网 (Perma-Filter™)	栅栏式过滤网 (Perma-Filter™)
第二级	气旋预过滤器	气旋预过滤器
第三级	80.8 平方英尺柱型过滤器	7.5 平方米柱型过滤器
灰尘过滤最小微粒以 99% 效率 (可达)	0.5 微米	0.5 微米
真空风扇速度		
正常扫地模式	4,600 转/分钟	4,600 转/分钟
垃圾清扫模式	5,500 转/分钟	5,500 转/分钟
真空直径	11 英寸	280 毫米
驱动系统		
前进速度 (可变至)	10.0/15.0 英里/小时	16.0/24.0 千米/小时
后退速度 (可变至)	3.0 英里/小时	5.0 千米/小时
引擎 - 汽油/LPG	55 马力 GM	41 千瓦 GM
引擎 - 柴油	37.5 马力 Kubota	28 千瓦 Kubota
爬坡能力		
垃圾箱满载时	10 度/18%	10 度/18%
垃圾箱空载时	14 度/25%	14 度/25%
机器尺寸		
长度	93 英寸	2,360 毫米
宽度	62.5 英寸	1,590 毫米
高度		
带顶罩	82.5 英寸	2,095 毫米
不带顶罩	58 英寸	1,475 毫米
重量 (净重)	3,520 磅	1,595 千克
最小走道转弯	113 英寸	2,870 毫米
质保	请联系当地的坦能代表处寻求更多信息。	